Rualaix

CODE PRODUIT
RX-401

# EXTERIEUR FIBRÉ EN PATE

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Enduit en pâte en phase aqueuse à usage extérieur et intérieur. Produit fibré extrêmement blanc. Spécifique pour enduire sur des surfaces sans tenir compte de leur degré d'absorption. Classification: produit identifié selon la désignation (Famille IV-Classe 4b), selon la classification de la norme NF T 36005.

**Présentation:**
Pots de 1 Kg (carton de 18 unités)
Seaux de 5 Kg (carton de 4 unités)
Seaux de 15 Kg

## APPLICATIONS

Enduit en pâte pour murs et façades applicable en couche fine afin d'obtenir une finition lisse de haute qualité.

**Fonds:** Supports peu absorbants tels que les anciennes peintures, laques, grés cérame. Cet enduit s'applique aussi sur des supports en plâtre et ciment, bois imprimé.

## PREPARATION DU SUPPORT

Selon les DTU 59.1 et 59.4
Le support doit être propre, dur, sain et sec. Les fonds farinants ou poudreux doivent être consolidés avec RUALAIX durcisseur, car la poussière empêche une bonne adhérence entre deux matériaux différents. De la même manière, les anciens fonds mal adhérés en plâtre mort, ciment, chaux, devront être assainis. On déconseille strictement la restauration des supports fatigués sans traitement préalable. Les supports présentant des décollements devront être grattés et éliminés jusqu'à l'obtention d'un support consistant, en y appliquant ensuite une couche de RUALAIX durcisseur afin de fixer toute trace de poussière. Si le support est très irrégulier ou d´aspect rustique, il devra être préalablement aplani et dégrossi avec un enduit de rebouchage qui permette une application en couche épaisse.
Les supports non absorbants tels que le grés vitrifié doivent être dégraissés, nettoyés et bien secs avant d'y appliquer le RUALAIX EXTERIEUR EN PATE.
Consulter le manuel aide-mémoire de l´APPLICATION DES ENDUITS RUALAIX A L´ EXTERIEUR.

## MODE D'EMPLOI

Enduit en pâte prêt à l'emploi.

Utiliser une lisseuse ou une lame à enduire.
L'opération de lissage s'effectue toujours verticalement du bas vers le haut à l'aide d'un couteau large, en déposant l'enduit puis en le retirant aussitôt, en veillant à bien colmater et lisser tous les défauts du support. Les reprises s´effectuent de manière contraire, du haut vers le bas.
Quand le produit est sec, on procède au ponçage, puis on applique une seconde passe d'enduit de la gauche vers la droite, en effectuant les reprises horizontalement de la droite vers la gauche.
Après séchage de cette seconde passe, on ponce la surface et si l'on observe aucune imperfection, on peut procéder à la mise en peinture.

CETTE FICHE ANNULE ET REMPLACE LES PRECEDENTES. NOVEMBRE 2005 - TEXTES SOUS RÉSERVE D'ERREURS TYPOGRAPHIQUES.

# Rualaix

CODE PRODUIT
**RX-401**

# EXTERIEUR FIBRÉ EN PATE

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Classement au feu: M1
- Très facile à travailler.
- Application en couche fine. (maximum 1 mm).
- **Information sur la Directive 2004/42/CE**: Catégorie B, **Mastic pour carrosserie/produit de rebouchage (tous types)**: 250 g/l VOC (2007).
Ce produit contient 13.11 g/l VOC maximum.
- pH: 8,6 ± 0.5 (s/ITE CI/18-L)- Rendement: 1,75 Kg/m$^2$ mm (s/ITE CI/62-L)
- Dureté Shore: 85 (s/ITE CI/22-L)
- Résistance à la rature (dureté crayon): 4B (s/ITE CI/26-L)
- Temps de séchage en couche fine:(s/ITE CI/52-L) (25º/50% humidité relative)

| Plâtre | Peinture | Faïence | Béton |
|---|---|---|---|
| 1H - 2H | 2-3H | 1-2H | 1H |

- Adhérences:

| SUPPORTS | RESULTAT (kg/cm$^2$) s/ITE CI/34-L |
|---|---|
| **Adhérence Initiale (28J)** | Béton, Brique, Béton humide, Carrelage, Peinture | >5 |
| **Vieillissement avec chaleur** | Béton, Brique, Carrelage, Peinture | >10 |

Avec instrument de mesure de force 1210 AE-5KN-B

## SECURITE ET HYGIENE

**Manipulation et stockage:**
Produit non inflammable.
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Eviter de fumer, de manger ou de boire lors de l'application.
Respecter la législation **Sécurité et Hygiène du Travail**.
Conserver le produit dans un endroit sec et dans son emballage d'origine fermé, en l'isolant des sources de chaleur et du feu.
Temps de stockage recommandé : 1 an.
Conserver les produits entre 5ºC et 35ºC, à l'écart de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
Une fois entamé, le seau doit être refermé avec précaution.
**Précautions: premiers soins et mesures de protection personnelle:**
Inhalation: Bien que ne représentant aucun risque spécifique par inhalation, on recommande lors d'un usage prolongé d'utiliser un masque filtrant.
Contact avec les yeux: Retirer les lentilles de contact. Laver abondamment les yeux avec de l'eau propre et fraîche pendant 10 mns, puis consulter un spécialiste. Utiliser des lunettes de protection.
Contact avec la peau: Laver avec de l'eau et du savon ou avec un nettoyant de peau adéquat. Les crèmes protectrices peuvent aider à protéger les zones de la peau exposées.
Ingestion: En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un spécialiste. Rester au repos. Ne jamais provoquer le vomissement.

## OBSERVATIONS D'INTERET

Pour un usage adéquat et une application correcte du produit, il est indispensable de lire au préalable sa fiche technique. Les données fournies dans cette fiche technique sont obtenues en conditions normales de laboratoire et sur supports normalisés, et peuvent donc varier selon les conditions de mise en œuvre (absorption du support, épaisseur appliquée,température et humidité ambiante). Les conditions de travail des applicateurs restent hors de notre contrôle.
Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles spécifiées, et l'on recommande de suivre strictement le mode d'emploi. Il est indispensable, avant toute application, de reconnaître l'état des fonds.
Nous conseillons vivement de lire attentivement l'intitulé **préparation du support**.
Employer le produit pendant son délai de conservation. Passé ce délai, les propriétés chimiques de l'enduit peuvent évoluer défavorablement.
Ne pas mélanger avec aucun autre produit car il perdrait alors ses caractéristiques techniques.
Produit inapte à l'immersion continue en milieu humide.
Ne pas appliquer en épaisseur.
Admet en finition tout type de revêtements et de peintures usuelles. Ne pas recouvrir par une peinture époxy ou polyuréthane ou toute autre peinture en phase solvants, qui pourrait remuer et altérer l'enduit. En cas de doute, nous conseillons de réaliser un essai directement sur l'enduit avant la mise en peinture.
Ne pas appliquer en cas d'humidité élevée.
Ne pas appliquer sur des fonds gelés, surchauffés, humides ou dans des conditions atmosphériques défavorables (vent fort, risque de pluie ou de gel).
Quand le produit s'applique à l'extérieur, il doit être impérativement recouvert par un revêtement ou une peinture.
Il n'est pas recommandé d'appliquer ce produit sur d'anciennes peintures qui pourraient se détremper.
Nous tenons à votre disposition une équipe technico-commerciale pour toute information.

## INFORMATION

Le processus de fabrication de la gamme RUALAIX est contrôlé par lots, ce qui permet la tracabilité en cas d'incident.
Le système de qualité appliqué inclut le dessin propre du produit ainsi que tous les contrôles lors de son élaboration, tant pour les matières premières employées que pour uniformiser la fabrication, ainsi que le contrôle du produit fini obtenu.
L'emploi d'écotechnologies dans le processus de fabrication de nos installations permet la réalisation d'un travail efficace et sans porter préjudice à l'environnement.


BAIXENS
www.baixens.com

ESTABLECIMIENTOS BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N.
46230 ALGINET (VALENCIA)
96 175 08 34
96 175 24 71

ETABLISSEMENTS BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS - FRANCE
0.800.90.14.37
0.800.90.20.52

BAIXENS PORTUGAL
AVENIDA DA OLIVENÇA, 5
2450109 NAZARÉ - PORTUGAL
262.56.04.82 - 262.56.21.53
262.56.04.83



BVQI ISO 9001 ACCREDITÉ PAR UKAS — UKAS QUALITY MANAGEMENT
BVQI ISO 14001 ACCREDITÉ PAR UKAS — UKAS QUALITY MANAGEMENT